

LIGHT

Gesmede aluminium velgen,

ECONOMISCH

Meer laadvermogen

ROBUUST

Hoogwaardige, gesmede legering



PRODUCTOVERZICHT ECO WHEEL

Gesmede aluminiumwielen voor meer draagvermogen!

5 Jaar Garantie

Zonder kilometerbeperking*

KBA-VRIJGAVE
VOOR ALLE
WIELMATEN

Stand 09/2012

Wielmaat	Aanbevolen bandenmaat	Oppervlakte behandeling	Bolling Offset (mm)	Halve-midden-afstand (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Maximaal draagvermogen (kg)	Gewicht (kg)	Aansluiting Naafdiameter/ Steekcirkel/ aantal gaten	schijfdikte	Dubbele-montage mogelijk	Gebruik	BPW Artikelnummer		
22,5 x 11,75	365/70 R22,5; 385/65 R22,5; 385/55 R22,5; 15 R22,5	briljant	120	-	32	5000	26,2	281/335/10	27	neen	Truck & Trailer	02.3511.43.12		
					26		26,4					02.3511.44.12		
		hoogglans	120	-	32	5000	26,2	281/335/10	27	neen	Truck & Trailer	02.3511.45.12		
					26		26,4					02.3511.46.12		
		briljant	0	-	32	4500	22	281/335/10	23	neen	Trailer	02.3511.47.12		
					26		22,2					02.3511.48.12		
		hoogglans	0	-	32	4500	22	281/335/10	23	neen	Trailer	02.3511.49.12		
					26		22,2					02.3511.50.12		
22,5 x 9,00	12 R22,5; 12/70 R22,5; 285/60 R22,5; 295/60 R22,5; 305/60 R22,5; 315/60 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 315/75 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5; 315/80 R22,5	briljant	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	ja	Truck & Trailer	02.3511.51.12		
					26		25,6					02.3511.52.12		
		hoogglans	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	ja	Truck & Trailer	02.3511.53.12		
					26		25,6					02.3511.54.12		
		22,5 x 8,25	11 R22,5; 12 R22,5; 265/60 R22,5; 285/60 R22,5; 255/70 R22,5; 265/70 R22,5; 275/70 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 255/75 R22,5; 265/75 R22,5; 275/75 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 255/80 R22,5; 265/80 R22,5; 275/80 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5	briljant	145	167	32	3650	22,9	281/335/10	22	ja	Trailer	02.3511.55.12
							26		23,1					02.3511.56.12
hoogglans	145			167	32	3650	22,9	281/335/10	22	ja	Trailer	02.3511.57.12		
					26		23,1					02.3511.58.12		
17,5 x 6,75	9,5 R17,5; 10 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/75 R17,5			briljant	117	138	26	3000	14,8	176/225/10	20	ja	Trailer	02.3511.59.12
				hoogglans	117	138	26	3000	14,8	176/225/10	20	ja	Trailer	02.3511.60.12

Wielbevestigingsmoeren (moeren met corrosiebestendige Dacromet coating)

Moer voor	ET O en ET 120	M 22 x 1,5/27 mm hoog	26	05.260.54.10.0
Alu + Staal (zilverkleurig)				
Hulsmoer (zilverkleurig)	Enkele montage	M 22 x 1,5/39 mm hoog	32	05.260.54.21.1
Hulsmoer (zilverkleurig)	Dubbele montage	M 22 x 1,5/62 mm hoog	32	05.260.54.14.1

Wielbevestigingsmoeren/standaardventiel

Hulsmoer Scania	Enkele montage	7/8 Zoll, 11 BSF	32	02.5219.39.10
Hulsmoer Scania	Dubbele montage	7/8 Zoll, 11 BSF	32	02.5219.40.10
Standaardventiel	Voor alle wielmaten, rechte uitvoering			02.4321.05.00

* Volgens de garantiebepalingen